

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ZM/04/16

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA MB

2 Przewidywane zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, do cienkich spoin do ścian murowanych, słupów i ścian działowych zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

3 Producent: Mastimax MB Spółka z o.o.
42-500 Będzin, ul. Dąbrowska 71

4 System lub systemy oceny i weryfikacji statości właściwości System 2+

5 Norma zharmonizowana: PN-EN 998-2: 2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Certyfikację przeprowadził ICIMB w Krakowie

6 Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Wytzymność na ściskanie	M10	PN-EN 998-2: 2012
Wytzymność spoiny (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\%$	
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	$< 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna)	5/20	
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ , W/m*K	0,47	
Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach	$\leq 5\%$	
Trwałość: spadek wytzymności na zginanie	$\leq 10\%$	
Substancje niebezpieczne	Karta Charakterystyki	

7 Właściwości użytkowe wyrobu
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

W imieniu producenta podpissek(-a):

3.11.2018
Miejsce i data wydania

Podpis

Imię i nazwisko

stanowisko