

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PC01/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Podkład cementowy MB i zaprawa cementowa**
2. Zamierzone zastosowanie: Podkład cementowy przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Zaprawa cementowa na ściany murowe, słupy i ściany działowe.
3. Producent Mastmax MB sp. z o.o.; ul. Dąbrowska 71, 42-500 Będzin
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016; EN 13813:2002**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

podkładu

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>
Reakcja na ogień	A1 _n
Wydzielanie substancji korozyjnych	NPD
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C16
Wytrzymałość na zginanie	F2
Odporność na ścieranie	NPD
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

zaprawy

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>
Proporcje składników: cement/kruszywo	20/80
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %
Reakcja na ogień	A1 _n
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym, $\text{kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	≤ 3,0
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna)	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ , W/m·K	1,11
Trwałość : ubytek masy po 25 cyklach spadek wytrzymałości na zginanie	≤ 1,5 % ≤ 30 %
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Marian Wójcik
Będzin dnia 2020-08-17

Wójcik Marian
[podpis]

MASTMAX M.B. Sp. z o.o.
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 71
tel. 32 265-70-13
NIP 625-240-85-31 Regon 241378387
KRS 0000340853