

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ZM/03/16

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA MB**
- 2 Przewidywane zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, do cienkich spoin do ścian murowanych, słupów i ścian działowych
- 3 Producent: **Mastmax MB Spółka z o.o.  
42-500 Będzin, ul. Dąbrowska 71**
- 4 System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego System 2+
- 5 Norma zharmonizowana: **PN-EN 998-2: 2012**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Certyfikację przeprowadzi ICIMB w Krakowie
- 6 **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Wytrzymałość na ściskanie	M10	PN-EN 998-2: 2012
Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\%$	
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	$< 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna)	5/20	
Współczynnik przewodzenia ciepła, $\lambda_w$ , W/m*K	0,47	
Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach	$\leq 5\%$	
Trwałość: spadek wytrzymałości na zginanie	$\leq 10\%$	
Substancje niebezpieczne	Karta Charakterystyki	

- 7 Właściwości użytkowe wyrobu  
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

W imieniu producenta podpisali(-a):

.....  
Miejsce i data wydania  
nazwisko stanowisko

.....  
Podpis

imię i